

チャージャー・インバーター内蔵

BATTERY TANK Plus

バッテリータンクプラス

BATTERY TANK Plus



5年保証



COTAC green energy BEYOND INNOVATION

製品特徴

安全性
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用

拡張性
1KWh 拡張オプションソーラーパネル

長寿命
約 10,000 回の充電サイクル

+

定格出力
1000VA

最大 **4KWh** まで増設可能



C-Life 社製 リン酸鉄リチウムイオン電池搭載 大容量可搬型蓄電池



3KWh
CGE-BTP3-1.0K



1KWh
CGE-BTP1-1.0K

C-Life Battery Inside



増設用 **1KWh**
CGE-O-BTP1-1.0K

BATTERY TANK Plus おすすめポイント

- ✓ スモールスタートで導入後に容量増設可能
- ✓ 電池サイクル長寿命化で将来コストを削減
- ✓ 国内生産・長期保証で万一の故障時も安心



防雨対応



静音動作



簡単移動



長期保証

※ バッテリータンク本体に増設タンクを最大で 4 基まで増設可能です。
※ センドバック方式による 5 年保証 (消耗品パーツは除きます)。

BATTERY TANK Plus 本体仕様

	3KWh	1KWh
製品名称	バッテリータンク Plus 3KWh	バッテリータンク Plus 1KWh
製品型番	CGE-BTP3-1.0K	CGE-BTP1-1.0K
蓄電容量	3KWh	1KWh
電池種類	リン酸鉄リチウムイオン	
インバーター/チャージャー	内蔵	
最大出力電力	1150VA (1分間) / 1750VA (1秒間)	
充電入力	AC100V (50/60Hz)	
出力波形	正弦波 (50Hz または 60Hz 固定)	
定格出力	1000VA	
充電時間(AC) ^{*1}	約9時間 (90% 充電)	約3時間 (90% 充電)
UPS時切り替え時間	10msec 以下	
充放電サイクル (バッテリー-エコモード) ^{*1}	約10,000回	
放電時間 ^{*1}	4.0~4.5時間 (600W、新品電池)	1.0~1.5時間(600W、新品電池)
動作環境温度	放電時: -5 ~ 45℃ / 充電時: 0℃ ~ 40℃	
筐体材質	PP (ポリプロピレン)	
防水	IP X3 (防雨) 準拠	
運転表示(LED)	運転状態・バッテリー残量レベル	
寸法 ^{*2}	H: 579mm W: 465mm D: 297mm	H: 559mm W: 365mm D: 229mm
重量	約49kg	約25kg
生産国	日本	
付属品	充電専用ケーブル	
出力端子	AC100V × 2、DC12V (アクセサリソケット) × 1、USB (5V 2.1A) × 2、増設用通信コネクタ × 1	
入力端子	増設用電源コネクタ × 1、ソーラーパネル充電コネクタ × 1	
無償保証期間	5年間センドバック保証 (バッテリーなどの消耗品除く)	

BATTERY TANK Plus 1KWh 増設オプション仕様



CGE-O-BTP1-1.0K

※充電器・充電ケーブルは別売品です。

*1 環境条件25℃時 *2 突起部を含まず

製品名称	バッテリータンクPlus 1KWh増設オプション
製品型番	CGE-O-BTP1-1.0K
蓄電容量	1KWh
電池種類	リン酸鉄リチウムイオン
充電入力	外付けオプション
入出力端子	増設用通信コネクタ × 2、増設用電源コネクタ × 2
充電時間(AC) ^{*1}	約5時間 (90% 充電)
充放電サイクル ^{*1}	約10,000回
動作環境温度	放電時: -5 ~ 45℃ / 充電時: 0℃ ~ 40℃
筐体材質	PP (ポリプロピレン)
防水	IP X3 (防雨) 準拠
運転表示(LED)	バッテリー残量レベル、増設用ID管理
寸法・重量 ^{*2}	H: 307mm W: 393.5mm D: 173mm / 約18.0kg
生産国	日本
無償保証期間	5年間センドバック保証 (バッテリーなどの消耗品除く)


BATTERY TANK Plus 専用オプション

製品型番: CGE-O-BTP-CH 1KWh増設オプション用充電器
製品型番: CGE-O-BTP-SOL 専用ソーラーパネル

BATTERY TANK Plus 利用シーン

工事用電源確保 (夜間作業・トンネル等)
緊急避難場所での非常用電源 (スマートフォン充電)
イベント・セミナー、撮影現場の各種機材用電源
災害時、法定停電対策、試験・調査用電源など


夜間工事



緊急避難所



イベント



災害時



BATTERY TANK Plus 3KWh 使用時間の目安

下記の機材を同時にご使用の場合

25時間 使用可能



スマートフォン
15W



ノートパソコン
25W



LED投光器
50W

※上記使用電力はあくまで一般的な目安です。
お使いになられる電化製品や使用状況によって異なります。

COTAC green energy および C-Life は 台湾 C-Life Technologies, Inc. の商標です。

販売代理店

販売元 コタックグリーンエナジー株式会社

東京本社 〒163-0532 東京都新宿区西新宿 1丁目26-2
新宿野村ビル3階
☎03-5322-2868

壬生事務所 〒321-0202 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-3-23
☎0282-25-7180

名古屋事務所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24-16
広小路ガーデンアベニューセンター3階
☎052-856-9601



toiawase@cotacge.co.jp
https://www.cotacge.co.jp